

ŠNEKOVÝ LIS MALÝCH KAPACIT - UNO

ZAJÍMÁ VÁS PRODUKCE VYSOCE KVALITNÍHO PANENSKÉHO OLEJE?

Šnekové lisy olejnin Farmet jsou určeny k lisování olejnatých semen za studena bez předchozí úpravy zpracovávaných semen. Jedná se především o semena řepky, slunečnice, lnu a dalších olejnatých semen (např. jatropha, konopí, hořčice, mák, artyčok, pupalka, amarant, rakytník, vinné semínko, a dále i dužina kokosu,...). Stroj má nízké nároky na zástavbovou plochu a velmi jednoduchou instalaci. Zařízení doporučujeme jako ideální řešení pro malé a střední farmáře.

ŠNEKOVÝ LIS UNO

Lis je složen z pohonu, lisovacího ústrojí a motorového spouštěče nebo frekvenčního měniče. Lis je připevněn na dřevěném podstavci. Pohon se skládá z elektromotoru a převodovky.


Lisovací ústrojí se skládá z matrice, šneku, hlavice, držáku trysek, čtyř trysek o různých průměrech a topné manžety. Regulace topné manžety je volitelným příslušenstvím.



VYBERTE SI VARIANTU LISU UNO:

UNO 1FM

Tento model je určen pro lisování všech olejnatých semen a to i méně běžných s obsahem oleje od 12 %. Provedení pohonu je pro jednofázové napětí s možností změny otáček hlavního pohonu pomocí frekvenčního měniče, což umožňuje lepší optimalizaci parametrů lisování.



UNO 3F

Tento model je určen pro lisování všech běžných olejnatých semen. Provedení pohonu je pro třífázové napětí. Lis umožňuje pouze základní optimalizaci procesu pomocí výstupní trysky.



UNO FM 3F

Tento model je určen pro lisování všech olejnatých semen a to i méně běžných s obsahem oleje od 10 %. Provedení pohonu je pro třífázové napětí s možností změny otáček hlavního pohonu pomocí frekvenčního měniče, což umožňuje lepší optimalizaci parametrů lisování.



PARAMETRY	VARIANTA LISU UNO		
	1FM	3F	FM 3F
Výkon [kg/hod]	8-12*	8-12*	8-12*
Příkon [kW]	1,1	1,1	1,5
Frekvenční měnič	x		x
Napájení [V, Hz]	1 + PE + N, 1 x 230V, 50Hz	3 + PE + N, 3 x 230/400V, 50Hz	
Délka [mm]	870	870	870
Šířka [mm]	300	300	300
Výška [mm]	480	460	480
Hmotnost [kg]	75	70	80

* Orientační údaj - výkon závisí na druhu a vlastnostech zpracovávaného semene.

Lisy UNO jsou určeny pro lisování olejnatých semen se standardními parametry a minimální teplotě 15 °C. Technické změny vyhrazeny.



www.farmet.cz



ŠNEKOVÝ LIS MALÝCH KAPACIT - DUO

ZAJÍMÁ VÁS PRODUKCE VYSOCE KVALITNÍHO PANENSKÉHO OLEJE?

Šnekové lisy olejnin Farmet jsou určeny k lisování olejnatých semen za studena bez předchozí úpravy zpracovávaných semen. Jedná se především o semena řepky, slunečnice, lnu a dalších olejnatých semen (např. jatropha, konopí, hořčice, mák, artyčok, pupalka, amarant, rakytník, vinné semínko, a dále i dužina kokosu,...). Stroj má nízké nároky na zástavbovou plochu a velmi jednoduchou instalaci. Zařízení doporučujeme jako ideální řešení pro malé a střední farmáře.

ŠNEKOVÝ LIS DUO

Lis je složen z pohonu, dvou lisovacích ústrojí a motorového spouštěče nebo frekvenčního měniče. Lis je připevněn na dřevěném podstavci. Pohon se skládá z elektromotoru a převodovky.


Lisovací ústrojí se skládá z matrice, šneku, hlavice, držáku trysek, čtyř trysek o různých průměrech a topné manžety. Regulace topné manžety je volitelným příslušenstvím.



VYBERTE SI VARIANTU LISU DUO:


DUO 3F

Tento model je určen pro lisování všech běžných olejnatých semen. Provedení pohonu je pro třífázové napětí. Lis umožňuje pouze základní optimalizaci procesu pomocí výstupní trysky.



DUO FM - 4 kW

Tento model je určen pro lisování velmi tvrdých semen o nízkém obsahu oleje (minimálně však od 10 %). Lis obsahuje výkonnější pohon pro třífázové napětí s možností změny otáček hlavního pohonu pomocí frekvenčního měniče, což umožňuje lepší optimalizaci parametrů lisování.



PARAMETRY	VARIANTA LISU DUO	
	3F	FM - 4 kW
Výkon [kg/hod]	16-24*	16-24*
Příkon [kW]	2,2	4
Frekvenční měnič		x
Napájení [V, Hz]	3 + PE + N, 3 x 230/400V, 50Hz	
Délka [mm]	780	795
Šířka [mm]	650	650
Výška [mm]	465	560
Hmotnost [kg]	115	120

* Orientační údaj - výkon závisí na druhu a vlastnostech zpracovávaného semene.



www.farmet.cz



LISOVACÍ KOMPLET FARMER 10

ZAJÍMÁ VÁS PRODUKCE VYSOCE KVALITNÍHO PANENSKÉHO OLEJE?

Farmer 10 je kompletní lisovací zařízení určené k lisování olejnatých semen za studena a následnou filtraci oleje. Jedná se především o semena řepky, slunečnice, lnu a dalších olejnatých semen (např. jatropha, konopí, hořčice, mák, artyčok, pupalka, amarant, rakytník, vinné semínko, a dále i dužina kokosu,...).

Stroj má nízké nároky na zástavbovou plochu a velmi jednoduchou instalaci. Zařízení doporučujeme jako ideální řešení pro malé a střední farmáře. Zařízení produkuje kvalitní přefiltrovaný rostlinný olej a výlisky. Výlisky je možné použít jako plnohodnotnou náhradu extrahovaných šrotů. Díky vyššímu obsahu oleje mají výlisky větší krmivářskou hodnotu.

LISOVACÍ KOMPLET FARMER 10

Lisovací komplet se skládá z lisu UNO, nad kterým je násypka na olejnatá semena. Pod lisem jsou umístěny plastové sedimentační nádoby na vylisovaný olej.

Na konstrukci je umístěno čerpadlo, které dopravuje olej ze sedimentační nádrže do deskového filtru, který zachycuje zbytkový prolis z oleje.



VYBERTE SI VARIANTU LISOVACÍHO ZAŘÍZENÍ FARMER 10:

FARMER 10 1FM

Tento model je určen pro lisování všech olejnatých semen a to i méně běžných s obsahem oleje od 12 %. Provedení pohonu je pro jednofázové napětí s možností změny otáček hlavního pohonu pomocí frekvenčního měniče, což umožňuje lepší optimalizaci parametrů lisování.



FARMER 10 3F

Tento model je určen pro lisování všech běžných olejnatých semen. Provedení pohonu je pro třífázové napětí. Lis umožňuje pouze základní optimalizaci procesu pomocí výstupní trysky.



FARMER 10 3FM

Tento model je určen pro lisování všech olejnatých semen a to i méně běžných s obsahem oleje od 10 %. Provedení pohonu je pro třífázové napětí s možností změny otáček hlavního pohonu pomocí frekvenčního měniče, což umožňuje lepší optimalizaci parametrů lisování.



PARAMETRY	VARIANTA LISOVACÍHO KOMPLETU FARMER 10		
	1FM	3F	3FM
Výkon [kg/hod]	8-12*	8-12*	8-12*
Příkon [kW]	1,1	1,1	1,5
Frekvenční měnič	x		x
Napájení [V, Hz]	1 + PE + N, 1 x 230V, 50Hz	3 + PE + N, 3 x 230/400V, 50Hz	
Délka [mm]	1370		
Šířka [mm]	1020		
Výška [mm]	1490		
Hmotnost [kg]	140		

* Orientační údaj - výkon závisí na druhu a vlastnostech zpracovávaného semene.

Lisovací zařízení Farmer 10 jsou určena pro lisování olejnatých semen se standardními parametry a minimální teplotě 15 °C. Technické změny vyhrazeny.



www.farmet.cz



LISOVACÍ KOMPLET FARMER 20

ZAJÍMÁ VÁS PRODUKCE VYSOCE KVALITNÍHO PANENSKÉHO OLEJE?

Farmer 20 je kompletní lisovací zařízení určené k lisování olejnatých semen za studena a následnou filtraci oleje. Jedná se především o semena řepky, slunečnice, lnu a dalších olejnatých semen (např. jatropha, konopí, hořčice, mák, artyčok, pupalka, amarant, rakytník, vinné semínko, a dále i dužina kokosu,...).

LISOVACÍ KOMPLET FARMER 20

Stroj má nízké nároky na zástavbovou plochu a velmi jednoduchou instalaci. Zařízení doporučujeme jako ideální řešení pro malé a střední farmáře. Zařízení produkuje kvalitní přefiltrovaný rostlinný olej a výlisky. Výlisky je možné použít jako plnohodnotnou náhradu extrahovaných šrotů. Díky vyššímu obsahu oleje mají výlisky větší krmivářskou hodnotu.

Lisovací komplet se skládá z lisu DUO, nad kterým je násypka na olejnatá semena. Pod lisem jsou umístěny plastové sedimentační nádoby na vylisovaný olej.

Na konstrukci je umístěno čerpadlo, které dopravuje olej ze sedimentační nádrže do deskového filtru, který zachycuje zbytkový prolis z oleje.



VYBERTE SI VARIANTU LISOVACÍHO ZAŘÍZENÍ FARMER 20:

FARMER 20 3F

Tento model je určen pro lisování všech běžných olejnatých semen. Provedení pohonu je pro třífázové napětí. Lis umožňuje pouze základní optimalizaci procesu pomocí výstupní trysky.



FARMER 20 FM - 4 kW

Tento model je určen pro lisování velmi tvrdých semen o nízkém obsahu oleje (minimálně však od 10 %). Lis obsahuje výkonnější pohon pro třífázové napětí s možností změny otáček hlavního pohonu pomocí frekvenčního měniče, což umožňuje lepší optimalizaci parametrů lisování.



PARAMETRY	VARIANTA LISOVACÍHO KOMPLETU FARMER 20	
	3F	FM - 4 kW
Výkon [kg/hod]	16-24*	16-24*
Příkon [kW]	2,2	4
Frekvenční měnič		x
Napájení [V, Hz]	3 + PE + N, 3 x 230/400V, 50Hz	
Délka [mm]	1700	
Šířka [mm]	1620	
Výška [mm]	1530	
Hmotnost [kg]	230 - 235	

* Orientační údaj - výkon závisí na druhu a vlastnostech zpracovávaného semene.

Lisovací zařízení Farmer 20 jsou určeny pro lisování olejnatých semen se standardními parametry a minimální teplotě 15 °C. Technické změny vyhrazeny.



www.farmet.cz

